



Bande à joint armée

Usages


- Bande papier renforcée de métal pour renfort d'angle

Caractéristiques techniques

- Feuillard métallique : Acier électrozingué
Épaisseur : 0.28 mm +/- 0.002 mm
Largeur : 11.0mm +/- 0.10 mm
Résistance à la corrosion : Min. 48 heures au point 4 (afnor X41002 Film A91020)
- Papier : Grammage : 138 g/m² +/- 4%
Épaisseur : 0.215 mm +/- 0.008 mm
- Colle : Type : colle hot melt auto-adhésive
Principaux dangers: néant
Taux de couverture : 100% sur toute la longueur du rouleau – 3 mm de chaque côté.

Dimensions

- Longueur : 30 m - 0
- Largeur : 51 mm +/- 1 mm



Mise en œuvre et documents normatifs à consulter

- Norme NF EN 13963 – Matériaux de jointoiment pour plaques de plâtre
- D.T.U. 25.41 – Travaux de bâtiment – Ouvrages en plaque de parement en plâtre, plaques à face cartonnées

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits TOUPRET, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art.