

BANDE à FISSURES

Fine

Pour renforcer le rebouchage
des fissures



Très élastique

Murs et plafonds
intérieurs

Invisible après
 finition

Suit les
déformations du
support

Se pose à la
peinture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Intérieur**
- **Utilisation** : sur fissures de plafonds, d'angles et sur joints entre matériaux
- **Supports** : murs et plafonds bruts ou peints : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, carreaux de plâtre et tous enduits
- **Pose** : à la peinture
- **Trame très fine** : 70% d'élasticité
- **Recouvrement** : enduit de lissage, puis décoration
- **Niveau de finition** : très soigné

Conseils techniques TOUPRET

Eviter d'utiliser une ponceuse électrique pour poncer l'enduit de lissage qui aurait été appliqué par dessus la bande fine, afin de ne pas endommager la trame de la bande.

Avant la pose de la bande, les fissures peuvent être rebouchées avec un enduit très flexible : l'enduit de rebouchage STOP-FISSURES.

Désignation produit	P.CB	Palettisation		Gencod
		Composition	Poids	
Bande à Fissures fine 5 cm x 5 m	10	96 cartons	-	3 178 315 000 101
Bande à Fissures fine 5 cm x 20 m	10	72 cartons	-	3 178 315 000 200
Bande à Fissures fine 8 cm x 20 m	10	40 cartons	-	3 178 315 000 309