



FICHE TECHNIQUE

Scapa 1252

Ruban Adhésif Polypropylène Bi-Orienté

DESCRIPTION

Scapa 1252 est un film polypropylène bi-orienté de 28 μ , enduit d'un adhésif caoutchouc sensible à la pression, d'une épaisseur totale de 47 μ , recommandé pour toutes applications de fermeture et d'emballage.

APPLICATIONS

- Fermeture de sacs,
- Fermeture de cartons,
- Empaquetage,
- Adapté pour tous emballages de poids moyen ou léger, à la maison, au bureau, et dans tout milieu industriel.

AVANTAGES

- Se déroule facilement,
- Tack très élevé,
- Résiste à l'humidité et aux agents chimiques,
- Sans solvant,
- Peut être appliqué à la main ou à l'aide des dérouleurs **Scapa HD209 ou HD210**,
- Tenue en température en continu : +50°C.

PROPRIETES TECHNIQUES

	Unité	Valeur nominale	Méthode de test
Epaisseur totale	mm	0.047	AFERA 4006
Charge à la rupture	N/cm	42.5	AFERA 4004
Allongement à la rupture	%	102	AFERA 4005
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	5.5	AFERA 4001

PRESENTATION STANDARD

- Longueur des rouleaux : 66, 100 and 132 mètres
- Largeur des rouleaux : 50 mm
- Mandrin : 76 mm tube carton imprimé Scapa
- Emballage : Rétracté à plat
- Couleurs : Blanc, marron, transparent

Note: D'autres dimensions peuvent être fournies sur demande, soumises à des quantités minimum de commande

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.