**Presses équerre soudure, étaux d'angles** | Presses équerre WSM soudure

# WSM9

Presse-équerre soudure WSM9



Plus d'infos

Newsletter : inscrivez-vous

Facebook

## Caractéristiques

- Des atouts irremplaçables :
- Adaptation automatique : L'écrou de vérin à vis à bille articulé permet une adaptation automatique du mors de serrage aux pièces de diverses épaisseurs.
- Zone de travail ouverte : Le passage permet de monter les assemblages en T et garantit l'accès à la pièce lors des travaux de soudage et de montage.
- Corps stable et mâchoires de serrage : Le corps stable et les mâchoires de serrage sont conçus dans un alliage haute résistance afin de garantir un serrage puissant. Ils sont zingués et par conséquent résistants à la corrosion. Les mâchoires sont conçues de manière à offrir une précision optimale lors des travaux de serrage à l'équerre.
- Vis cuivrée : La vis avec filetage trapézoïdal est cuivrée, ce qui empêche l'adhérence des projections de soudure.
- Pièces d'épaisseurs différentes à l'angle droit
- Corps en fonte malléable de haute résistance
- Vis cuivrée pour protection des projections de soudure
- Equerrage parfait à 90°

## Données techniques

| Référence | Serrage min/max | Passage | Hauteur de mâchoires | Longueur des mâchoires | Poids | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSM9 | 2 x 90 mm | 60 mm | 35 mm | 110 mm | 3,80 kg | 1 pc |



**VP INDUSTRIES** | Z.I. du Coin – B.P. 5 | F-42401 Saint-Chamond cedex - FRANCE - T (+33) 04 77 22 61 55 // Dolex.fr