Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Perceuses-visseuses à percussion sans fil

GSB 12V-15

Le concentré de puissance le plus compact de la catégorie 12 V avec fonction percussion

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	12 V
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	10 mm
Ø de vissage maxi.	7 mm

Référence 0 601 9B6 90E

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 380 / 0 – 1.300 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	19 500 cps/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1 / 10 mm
Tension de la batterie	12 V
Présélections de couple	20+1
Dimensions de l'outil (hauteur)	182 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 115 mm
Poids avec batterie	1 kg

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	10 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	7 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Perçage à percussion dans la maçonnerie

Valeur d'émission vibratoire ah	10,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²