


SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

TPZ

Tassello premontato in zama
Preassembled zamak drive fixing

Rev: 01
Pag. 1/1

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



tfix	=	spessore max fissabile / fixture thickness
do	=	diametro foro / hole diameter
h1	=	profondità minima foro / minimum hole depth
hnom	=	profondità minima di posa / nominal embedment depth
hmin	=	spessore minimo supporto / minimum support thickness
dr	=	diametro bordo / collar diameter
L	=	lunghezza ancorante / anchor length


tipo / type do x L	tfix [mm]	h1 [mm]	hnom [mm]	hmin [mm]	dr [mm]	Cod.
Ø6x30	5	35	25	70	13,5	77700006030
Ø6x40	15	35	25	70	13,5	77700006040
Ø6x50	20	40	30	80	13,5	77700006050
Ø6x65	35	40	30	80	13,5	77700006065

SUPPORTI - BASE MATERIALS

● idoneo / suitable applications ● parzialmente indicato / partially suitable applications

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| ● calcestruzzo / concrete | ● mattone pieno / solid brick |
| ● mattone semipieno / honeycomb brick | ● pietra compatta / solid stone |

INSTALLAZIONE - INSTALLATION



CARATTERISTICHE ANCORANTE - PRODUCT FEATURES

Tipo / Type	Materiale / Material	Rivestimento / Coating
Tassello / Plug	zama(lega zinco-alluminio) / zamak (zinc-aluminium alloy)	-
Vite / Screw	acciaio cl. 6.8 / steel grade 6.8	zincatura bianca / white zinc plated

CARICHI AMMISSIBILI (consigliati) - RECOMMENDED LOADS ⁽¹⁾

Ancorante singolo senza influenza derivante da distanza dal bordo o interasse. / Single anchor with large anchor spacing and edge distances.

Tassello / Anchor			Ø6	
Profondità minima di posa / Nominal embedment depth	h _{nom}	[mm]	25	30
Calcestruzzo C20/25 ⁽²⁾ Concrete C20/25 ⁽²⁾	Trazione / Tensile	N _{cons}	[kN]	0.8
	Taglio / Shear	V _{cons}	[kN]	0.8
Mattone pieno ⁽²⁾ Solid brick ⁽²⁾	Trazione / Tensile	N _{cons}	[kN]	0.7
	Taglio / Shear	V _{cons}	[kN]	0.7
Distanza dal Bordo ⁽³⁾ / Edge distance ⁽³⁾	C	[mm]	50	60
Interasse ⁽³⁾ / Spacing ⁽³⁾	S	[mm]	75	90

1kN = 100 kgf

⁽¹⁾ I carichi ammissibili derivano dai carichi medi di rottura e sono comprensivi del coefficiente di sicurezza totale $\gamma=5$ Per la progettazione ed il dimensionamento dell'ancoraggio consultare la "GUIDA AL FISSAGGIO". / The recommended loads derive from the mean ultimate loads and are inclusive of the total safety factor $\gamma=5$ The designing and calculation of the anchor should be carried out in accordance with the "FRIULSIDER FIXING GUIDE".

⁽²⁾ Supporti senza intonaco. / Base material without plaster.

⁽³⁾ Dati indicativi. / Indicative data.

In assenza di marcatura CE, i carichi consigliati derivano da prove eseguite presso il laboratorio Friulsider nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico riportati hanno valore solo se l'installazione è stata eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi. In the absence of CE markings, the recommended loads derive from tests carried out in the Friulsider laboratory in accordance with the appropriate standards. The load values are only valid if the installation has been carried out correctly. The design engineer is responsible for the designing and calculation of the fixing.