

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Laser points et lignes

GCL 2-50 CG



Très bonne visibilité et fonctions utiles

Les caractéristiques les plus importantes	
Portée avec cellule de réception	50 m
Portée	20 m
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m

Référence 0 601 066 H00

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Diode laser	500 – 540 nm, < 10 mW, 630 – 650 nm, < 1 mW
Température de service	-10 – 50°C
Température de stockage	-20 – 70°C
Classe laser	2
Portée	20 m
Portée avec cellule de réception	50 m
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée maxi. des points laser	10 m (haut), 10 m (bas)
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Autonomie, max.	10 h (Li-Ion) et 4 h (4 piles AA) en mode lignes croisées et points, 13 h (Li-Ion) et 6 h (4 piles AA) en mode lignes croisées, 15 h (Li-Ion) et 12 h (4 piles AA) en mode lignes, 60 h (Li-Ion) et 32 h (4 piles AA) en mode points
Filetage du trépied	1/4"
Poids env.	0.6 kg

Couleur ligne laser	vert
Couleur des points de soudage	rouge
Projection	2 lignes / 2 points
Précision du point laser vertical	± 0,7 mm/m
Cellules de réception compatibles	LR 7

