

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Laser rotatif

GRL 600 CHV



Le GRL 600 CHV fournit des résultats précis et fait gagner du temps – il est idéal pour les travaux très exigeants

Les caractéristiques les plus importantes

Portée avec cellule de réception	jusqu'à 600 m (diamètre)
Précision de mise à niveau	± 1, ...
Plage de mise à niveau automatique	± 8,5 % (± 5°)

Référence 0 615 994 OP5

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Diode laser	630 – 650 nm, < 1 mW
Température de service	-10 – 50°C
Température de stockage	-20 – 50°C
Classe laser	2
Portée avec cellule de réception	jusqu'à 600 m (diamètre)
Portée sans cellule de réception	jusqu'à 60 m (diamètre)
Précision de mise à niveau	± 1,5 mm à 30 m à l'horizontale, ± 3,0 mm à 30 m à la verticale
Plage de mise à niveau automatique	± 8,5 % (± 5°)
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 68
Vitesse de rotation	150/300/600 tr/min
Alimentation	Batterie Lithium-Ion 18 V, 4 x batteries D
Autonomie, max.	60 h, 70 h
Filetage du trépied	2 x 5/8"
Couleur ligne laser	rouge
Projection	1 lignes à 360°
Cellules de réception compatibles	LR 60
Poids avec batterie de 4,0 Ah	4.3 kg

Poids avec piles alcalines	4.6 kg
----------------------------	--------