



DPE/5P

Coffres-forts certifiés

30 minutes contre le feu selon la Norme Européenne EN 15659 Résistance Grade LFS 30 P

Contre le vol selon la Norme Européenne EN 14450: 18 Niveau de Sécurité S2

Serrure à Combinaison Electronique Digitale

- Cadre et porte en acier spécial monobloc d'épaisseur 10 mm, découpe laser.
- Corps en acier à double paroi: parois extérieures 3 mm. – parois intérieures 1,5 mm.
- Matériau ignifugé spécial entre les parois du corps et la paroi interne de la serrure.
- Serrure certifiée EN 1300 contrôlée par un système électronique à mémoire non volatile.
- Commande d'ouverture/ fermeture et clavier à commande affleurante.
- Alimentation interne avec 4 piles alcalines de 1.5 V AA (non fournies).
- Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Buzzer et Leds).
- Ouverture d'urgence par contact extérieur sur le clavier.
- Pênes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 22 mm.
- Protection avec plaque d'acier au manganèse au niveau de la serrure.
- Soudures internes réalisées par un système robotisé.
- Soudure périmétrique continue cadre/ corps.
- Tablette intérieure amovible pour mod. DPE/5P-DPE/7P.
- Trou de fixation au dos et à la base (1+1), chevilles fournies.
- Peinture époxy au four.
- **Serrure certifiée EN 1300 pour ouverture d'urgence avec clé à double panneton avec carte de propriété (EVO-LOCK).**



Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pênes		Poids Kg	Volume Lt
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Horiz.	Vert.		
DPE/4P	280	400	355	170	305	245	180	300	2	1+1	34	12,7
DPE/5P	350	490	430	240	380	310	250	393	3	1+1	51,5	29,8
DPE/7P	490	430	430	380	330	310	390	330	3	2+2	63,5	39,5