



CLE A CHOCS REVOLVER 1/2"

COMPOSITE

CODE UT8136

+ Carter bi-matière (acier et composite)

+ Système de frappe puissant et fiable à marteaux jumelés (Twin Hammer)

+ Echappement dirigé en bas de poignée

TABLEAU TECHNIQUE

1/2" Taille du carré : Couple de décollement : 1350 Nm réel Couple Maxi: 900 Nm réel Vitesse à vide : 7500 tr/min Cadence: 1250 coups/min Type de broche: Courte Niveau sonore dB: 86 Niveau de vibration : 2.5 m/sec² Consommation: 124 L/min Raccord: 1/4" bspt Pression de service : 6,40 bar En coffret: Non Utilisation: Régulière Longueur: 180 mm Hauteur: 185 mm Poids: 1,92 Kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique:

- Carter bi-matière (acier et composite)
- Système de frappe puissant et fiable à marteaux jumelés (Twin Hammer)
- Echappement dirigé en bas de poignée
- Régulateur de couple 6 positions (3 en serrage et 3 en desserrage)

Informations complémentaires :

La clé à chocs 1/2" au carter bi-matière offre un rapport qualité/prix exceptionnel, ainsi qu'un couple efficace bien adapté aux travaux de maintenance. Son faible poids et le fait qu'elle soit particulièrement compacte la rend très appréciée pour les tâches répétitives et dans les endroits peu accessibles.

Pour des performances optimales, l'utilisation de douilles chocs est vivement recommandée.

Pour des performances optimales et une durabilité de la machine, il faut impérativement utiliser un air épuré, lubrifié et régulé à 6,4 bar.









ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE H0082M



CODE **H0077**







COFFRET 11 DOUILLES CHOCS 1/2

COURTES INTENSIVES

ENSEMBLE LUBRIFICATEUR

AVEC FILTRE ET REGULATEUR

BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE