

GÂCHES ULTIMFIT



GÂCHES ULTIMFIT

Cette gâche est l'une des plus petites du marché. Réversible, elle s'ajuste de façon optimale à tous types de portes (bois, aluminium, PVC). Ultimfit permet un réglage du pêne demi-tour et équipée d'une diode de protection.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 12 à 24 V AC/DC (émission et 2 temps)
12 ou 24 V DC (rupture)
Pêne demi-tour réglable : 2 mm
Réversible
Equippée d'une diode de protection
Dimensions (H x L x P) : 66,9 X 20,8 X 28,5 mm
Résistance à l'effraction : 400 kg

AVANTAGES

Dimensions réduites
Ajustement optimal
Esthétique

	GACHE EMISSION	GACHE 2 TEMPS	GACHE RUPTURE 12V	GACHE RUPTURE 24V
Consommation 12 V AC	500 mA	500 mA	-	-
Consommation 12 V DC	600 mA	600 mA	300 mA	-
Consommation 24 V AC	1000 mA	1000 mA	-	-
Consommation 24 V DC	1100 mA	1100 mA	-	160 mA

Chrono	Désignation
761286	GACHE EMISSION ULTIMFIT 12/24V-AC/DC
761289	GACHE 2 TEMPS ULTIMFIT 12/24V-AC/DC
761287	GACHE RUPTURE ULTIMFIT 12V DC
761288	GACHE RUPTURE ULTIMFIT 24V DC