



MAGIC'REBOUCH

KIT DE REBOUCHAGE FACILE NOUVELLE GENERATION



TROUS ET FISSURES



JOINTS ENTRE MATÉRIAUX



ZONES DIFFICILES D'ACCÈS



PLUS PRODUIT

- ENDUIT ALLÉGÉ
- REBOUCHE SANS LIMITE DE PROFONDEUR
- EXTRA BLANC
- TRAVAUX EXPRESS
- EFFICACE DANS TOUS LES SENS D'APPLICATION



APPLICATION FACILE
TÊTE EN HAUT, TÊTE EN BAS

CARACTÉRISTIQUES

Destination



Épaisseur



Entre 2 couches*



Prêt à peindre*



Nettoyage**



* Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.
** Pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

APPLICATION

REBOUCHEZ EN 2 GESTES

Positionnez le pistolet applicateur.

- 1 Pressez l'applicateur pour déposer l'enduit.
- 2 Lissez à l'aide d'un couteau à enduire.
Poncez légèrement avant la mise en peinture.

Pour les zones difficiles d'accès ou les joints entre matériaux, lissez l'enduit à l'éponge humide.

Pour une réutilisation optimale, rincez la valve, repositionnez le pistolet sur l'aérosol et refermez soigneusement la canule à l'aide du bouchon.



FLASHEZ ICI
POUR SUIVRE
NOS CONSEILS
D'APPLICATION
EN IMAGES!

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° CE 220-239-6] (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.

FORMAT DISPONIBLE

Format	Contenance
Aérosol	200 ml

TOUPRET SA
24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES - CEDEX
Tél : 01 69 47 20 20



MAGIC'REBOUCH

DANGER :

Contient du butane

Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
Ne pas perforez, ni brûler, même après usage.
Protéger du rayonnement solaire.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

LES BONNS CONSEILS

Ouvrez les fissures à l'aide d'un grattoir triangulaire avant le rebouchage, puis dépoussiérez.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Température d'utilisation : 8 à 35°C.
Produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
FDS sur www.quickfds.fr et sur www.toupret.com

www.toupret.com

N°Azur 0 810 47 20 20

PRIX APPEL LOCAL

TOUPRET S.A.

24, rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex - France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20 - Fax. : 33 (0) 1 60 75 87 11

TOUPRET